

IDEAL 5000

SISTEMA DE VENTANAS Y PUERTAS



Ventanas que combinan el diseño moderno con una serie de parámetros técnicos de gran calidad. Sistema provisto de triple impermeabilización. Disponible también con marco bajo que permite aportar más luz a cualquier espacio.

- perfil de clase «B»,
- construcción de 5 cámaras,
- profundidad de empotramiento 70 mm,
- acero en «C» de 1,5 mm de espesor de serie,
- los herrajes se encuentran en la llamada «cámara seca», lo cual permite extender su vida útil,
- mecanismo de bloqueo de posicionamiento incorrecto de la manija (ventana RU) de serie,
- herraje con dos puntos antipalanca por hoja de serie,
- posibilidad de ejecución del marco en variante Slim,
- sobre perfil blanco o marrón,
- sistema provisto de 3 juntas,
- acristalamiento en paquetes de hasta 42 mm de anchura,
- unidad de vidrio aislante incluida de serie: 4/16Ar/4ih[Ug=1.1]*,
- disponible en opción con hoja recta o semialineada,
- posibilidad de empleo de embellecedores de aluminio Aluskin,
- posibilidad de empleo de bisagras ocultas,
- posibilidad de empleo de picaporte central en la hoja semialineada.

* Variante estándar vigente a 15/01/2020.
Requiere validación tecnológica.

5

cámaras

3

juntas

70

profundidad de inserción
[mm]

A

Aluskin

R

Reforma

0,94

Uw pour Ug=0,7
(marco Ultimate)