

# IDEAL 8000

SISTEMA DE VENTANAS Y PUERTAS



Al elegir nuestra ventanas de últimas generación, apuestas por el calor, el silencio y la elegancia. Las ventanas fabricadas a base del sistema Ideal 8000 garantizan el nivel más alto de aislamiento térmico y acústico. Recomendadas para viviendas pasivas.

- perfil de clase «B»,
- construcción de 6 cámaras,
- profundidad de empotramiento 85 mm,
- mecanismo de bloqueo de posicionamiento incorrecto de la manija (ventana RU) de serie,
- sobre perfil blanco y marrón o antracita,
- sistema provisto de 3 juntas,
- los herrajes se encuentran en la llamada «cámara seca», lo cual permite extender su vida útil,
- unidad de vidrio aislante de hasta 52 mm de ancho,
- paquete de acristalamiento incluido de serie: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug= ,5]
- disponible en opción con hoja recta o redondeada,
- posibilidad de empleo de embellecedores de aluminio Aluskin,
- posibilidad de empleo de bisagras ocultas,
- recomendado para viviendas pasivas,
- 6 puntos antipalanca de serie.

\* Variante estándar vigente a 15/01/2020.  
Requiere validación tecnológica.



6

cámaras

3

juntas

85

profundidad de inserción  
[mm]

A

Aluskin

0,74

Uw pour Ug=0,5  
(marco Ultimate)